

Half Cut



Yüksek Dönüşüm Verimliliği

Yüksek Panel Verimliliği Sayesinde, Yüksek Güç Çıkışını Garanti Eder.



Kendi Kendini Temizleyen ve Yansımayı Azaltan Cam

Cam Üzerindeki Özel Kaplama Yüzey Tozunu Azaltır.



Düşük Işınmada Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahi Yüksek Panel Verimliliği



Mükemmel Dayanım Kapasitesi

2400 Pa Rüzgar Yüğü, 5400 Pa Kar Yüğüne Karşı Dayanım




0~ +5Wp Pozitif Güç Toleransı



Kolay Kurulum



9BB



CWT465-144PM-HC 465 Wp
CWT460-144PM-HC 460 Wp
CWT455-144PM-HC 455 Wp
CWT450-144PM-HC 450 Wp
CWT445-144PM-HC 445 Wp
CWT440-144PM-HC 440 Wp
CWT435-144PM-HC 435 Wp
CWT430-144PM-HC 430 Wp
CWT425-144PM-HC 425 Wp
CWT420-144PM-HC 420 Wp



30 Yıl Performans Garantisi



12 Yıl Ürün Garantisi

30
YIL
PERFORMANS
GARANTİLİ



IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2
IEC 62804 PID (POTANSİYEL KAYNAKLI BOZULMA)
IEC 61701 TUZ KOROZYON
IEC 62716 AMONYAK KOROZYON
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Model Tipi	CWT420 144PM-HC	CWT425 144PM-HC	CWT430 144PM-HC	CWT435 144PM-HC	CWT440 144PM-HC	CWT445 144PM-HC	CWT450 144PM-HC	CWT455 144PM-HC	CWT460 144PM-HC	CWT465 144PM-HC
Maksimum Güç (P_{max})	420 Wp	425 Wp	430 Wp	435 Wp	440 Wp	445 Wp	450 Wp	455 Wp	460 Wp	465 Wp
Modül Verimliliği	19.30	19.52	19.75	20.00	20.20	20.40	20.70	20.90	21.13	21.36
Maksimum Güç Gerilimi (V_{mp})	40.20	40.40	40.60	40.80	41.00	41.20	41.40	41.60	41.80	42.00
Maksimum Güç Akımı (I_{mp})	10.45	10.52	10.60	10.67	10.74	10.81	10.87	10.94	11.00	11.07
Açık Devre Gerilimi (V_{oc})	48.00	48.20	48.40	48.60	48.80	49.00	49.20	49.40	49.60	49.80
Kısa Devre Akımı (I_{sc})	11.17	11.25	11.32	11.40	11.47	11.54	11.61	11.67	11.74	11.80
Güç Toleransı	0~+5W									
Maks. Sistem Anma Gerilimi	1500V DC									
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-40 ~ +85°C									
Güvenlik Sınıfı	C									
Maks. Seri Sigorta Akımı	20A									

MEKANİK ÖZELLİKLER

Hücre Boyutu(mm)	166x83
Hücre Sayısı(adet)	144 (24x6)
Ağırlık(kg)	24.5
Panel Boyutu(mm)	2095x1039x40
Maks. Rüzgar/Kar Yüğü Dayanımı (Pa)	2400/5400
Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı	IP68
Bağlantı Kutusu Kablo Boyu(mm)	350-1200


SICAKLIK KATSAYISI

Sıcaklık Katsayısı (I_{sc})	0.050%/°C
Sıcaklık Katsayısı (V_{oc})	-0.304%/°C
Sıcaklık Katsayısı (P_{max})	-0.360%/°C


AMBALAJ ŞEKLİ

Konteyner	20' GP	40' GP
Palet Başına Adet	27	27
Konteyner Başına Adet	270	594
Konteyner Başına Palet	10	22

FİZİKSEL ÖZELLİKLER



ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER



*Not: Elde edilen verilerin; Standart Test Koşulları: 1000 W/m² güneş ışınımı, (AM 1.5) ve hücre sıcaklığı 25°C. Nominal Test Koşulları: 800 W/m² güneş ışınımı, ortam sıcaklığı 20°C, rüzgar hızı 1m/s. Tüm paneller için ölçüm belirsizliği %3'dür. Gerçek veriler yapılan sözleşmelere tabi olacaktır. Bu dokümanda yer alan teknik değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve sözleşmelerin bir parçası değildir. CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.